

Rallonges de tuyau STOFLEX en caoutchouc anti-statique avec raccord rapide orientable prevoS1



Caractéristiques techniques

Pression d'utilisation : 2 à 12 bar

Température : -15°C à +70°C

Rallonges équipées de colliers à oreilles et protecteurs

Ø int./ext. (mm)	Long. (m)	Profil	Raccord	Embout	Equipé de	Référence
8 x 15	10	ISO 6150 B	ISI 06SW	IRP 06	Protecteur	RAL SISW810
10 x 18	12,5	ISO 6150 B	ISI 06SW	IRP 06	Protecteur	RAL SISW1012
8 x 15	10	ISO 6150 C	CSI 06SW	CRP 06	Protecteur	RAL SCSW810
10 x 18	12,5	ISO 6150 C	CSI 06SW	CRP 06	Protecteur	RAL SCSW1012
8 x 15	10	European 7,4 mm	ESI 07SW	ERP 07	Protecteur	RAL SESW810
10 x 18	12,5	European 7,4 mm	ESI 07SW	ERP 07	Protecteur	RAL SESW1012
8 x 15	10	ARO 210	ASI 06SW	ARP 06	Protecteur	RAL SASW810
10 x 18	12,5	ARO 210	ASI 06SW	ARP 06	Protecteur	RAL SASW1012