

Fiche technique : FlexSign Technische fiche : FlexSign

DÉLINÉATEUR TYPE D3

équipé d'un panneau et de rétroreflecteurs fixes RI

PLOOIBAKEN TYPE D3

uitgerust met een paneel en vaste RI-retroreflectoren



MADE IN BELGIUM
PLASTICS SOLUTIONS



CERTIFIED*
NBN EN 12899-3:2008
N°1148-CPR-20200430

Le FlexSign est une balise à panneau autorelevable à mémoire de forme. Elle permet de renforcer la signalisation de zones dangereuses telles que les dispositifs ralentisseurs : déviements (chicanes), rétrécissements (avec/sans voies cyclables/piétonnes), les îlots centraux,...

Cette balise peut donc être utilisée sur voiries communales pour signaler ces endroits spécifiques. Elle peut également convenir en entreprise pour renforcer la sécurité (parkings, guidage,...).

Sa matière souple lui permet de reprendre sa forme initiale après écrasement et limite donc les dégâts matériels à un véhicule. De plus, elle ne blesse pas les usagers de la mobilité douce en cas de choc.

Visible de jour comme de nuit grâce à ses 2 larges bandes réfléchissantes, la balise est surmontée d'un support permettant l'utilisation de films de signalisation de dimension standard.

Le FlexSign se fixe dans le revêtement en un point avec ancrage scellé M12, faisant de lui le produit le plus facilement installable du marché.



LES +

Facilité de montage
Durée de vie

Flexibilité
Certifiée CE

Conçue et fabriquée
en Belgique



Fiche technique : FlexSign Technische fiche : FlexSign

DÉLINÉATEUR TYPE D3

équipé d'un panneau et de rétroreflecteurs fixes RI

PLOOIBAKEN TYPE D3

uitgerust met een paneel en vaste RI-retroreflectoren



MADE IN BELGIUM
PLASTICS SOLUTIONS



CERTIFIED*
NBN EN 12899-3:2008
N°1148-CPR-20200430

FlexSign is een verend verkeersbord met vormgeheugen. Zo kan de signalisatie in gevaarlijke zones worden versterkt, zoals bij verkeersdrempels, versmallingen (met of zonder fiets-/voetgangersstroken), verkeerseilanden, enz.

Dit bord kan dus gebruikt worden op gemeentelijke wegen om deze specifieke plaatsen aan te geven. Het kan ook in bedrijven gebruikt worden om de veiligheid te verbeteren (parkeerterreinen, signalisatie, enz.).

Dankzij het soepele materiaal kan het zijn oorspronkelijke vorm terugkrijgen nadat er tegen is gebotst, waardoor de materiële schade aan een voertuig beperkt blijft.

Bovendien verwondt het de gebruikers van zachte mobiliteit niet in geval van een botsing. Het baken is zowel overdag als 's nachts zichtbaar dankzij de 2 grote reflecterende stroken en wordt bevestigd op een drager, wat het gebruik van signalisatiefolies in standaardformaat mogelijk maakt.

Het FlexSign wordt op slechts op een enkel punt met een afgedicht M12-anker bevestigd aan het wegdek, waardoor dit het gemakkelijkst te installeren product op de markt is.



Voordelen

Eenvoudige installatie

Lange levensduur

Flexibel

CE-gecertificeerd

Ontworpen en
geproduceerd in België



+32 69 44 26 07
+32 470 10 57 96

Route de Ramecroix 18
B-7640 Antoing (Tournai)

VARINA[®]
• PLASTICS SOLUTIONS •



info@varina.com
www.varina.com

**CERTIFIÉES CE SELON LA NORME BELGE NBN EN 12899-3 :2008(*),
NOS BALISES SONT 5X PLUS RÉSIANTES QUE LES BALISES CONCURRENTES.**

**CE GECERTIFICEERD VOLGENS DE BELGISCHE NORM NBN EN 12899-3: 2008 (*),
5X MAAL BETER BESTENDIG DAN AFBAKENINGEN VAN ANDERE MERKEN**



CERTIFIED *
NBN EN 12899-3:2008
N°1148-CPR-20200430



DESCRIPTION / BESCHRIJVING

Matériaux / Materiaal	Éthylène-acétate de vinyle (EVA) + panneau en PP <u>recyclé</u> Ethyleenvinylacetaat (EVA) + gerecycleerd PP-paneel
Hauteur / Hoogte	H. 1310 mm / H. 1310 mm
Diamètres / Diameter	Base : \varnothing 200 mm, panneau : \varnothing 400 mm / Basis: \varnothing 200 mm, paneel: \varnothing 400 mm
Couleurs / kleuren	Blanc / Jaune / Rouge / Vert + Autres couleurs disponibles sur demande ** wit, geel, rood, groen + Andere kleuren verkrijgbaar op aanvraag **
Particularité / Speciale eigenschap	2 bandes de film réfléchissant H. 100 mm de classe 1***,2 ou 3 2 reflecterende banden H. 100 mm van klasse 1, 2 of 3
Fixation / Fixatie	Fixation par ancrage M12 (douille et platine de scellement fournies) Fixatie door verankering M12 (plaatje en verankeringspin)
Montage / Bewerken	Montage aisé par large ouverture + montage par 4 vis 6 pans creux M6 pour le panneau / Eenvoudige montage dankzij de brede opening + montage door 4 M6-inbusschroeven voor het paneel
Installation / Installatie	Facile à installer avec notre clé T en option + clé Allen M6 et clé ANGL M6 Gemakkelijk te installeren met onze optionele T-sleutel + M6-inbussleutel en een verstelbare M6-moersleutel
Poids / Gewicht	3.6 kg / 3.6 kg

Exemple / voorbeeld:

FlexSign-M-JAU-02

(*) Certificat et déclaration de performance disponibles à la demande.
(**) Autres couleurs : commande à partir de 100 pièces
(***) Attention, en type 1, la balise ne répond plus aux exigences de la norme EN12899-3

(*) Certificaat en prestatieverklaring op verzoek verkrijgbaar.
(**) Andere kleuren: bestelling vanaf 100 stuks
(***) Opgelet, bij type 1 voldoet de wegmarkering niet meer aan de eisen van norm EN12899-3



CODE ARTICLE / BESCHRIJVING

	Blanc/Wit	Jaune/Geel	Rouge/Rood	Vert/Groen	Autres/Andere	Film classe 1 Film klasse 1	Film classe 2 Film klasse 2	Film classe 3 Film klasse 3
FlexSign Platine métal Metalen plaat	FlexSign-M-BLA	FlexSign-M-JAU	FlexSign-M-ROU	FlexSign-M-VER	FlexSignM-RALxxxx	01	02	03