

SMA 20-AEF | SMA 20-APF

Chanfreineuse, manuelle, électrique | pneumatique

Les chanfreineuses manuelles sont une solution idéale pour ébavurer les arêtes et les contours. La poignée ergonomique (utilisation à deux mains) permet un ébavurage stable et sûr.

Guidage manuel



Arêtes droites



Contours



Fraisage de rayons



D'autres accessoires sont disponibles dans notre **catalogue d'accessoires**.

Domaines d'application

- ▶ **Fraisage de pièces en acier, acier inoxydable, fonte, métaux non ferreux et plastique**
- ▶ **Chanfreinage des arrêtes droites et des contours**
- ▶ **Arrondir les arêtes**
- ▶ **La machine air comprimée a un facteur de marche de 50 à 70 % / h, la machine électrique de 20 à 60 % / h, en fonction du matériau**



Caractéristiques

- ☑ Fraisage entièrement sans bavures
- ☑ Adaptable, aussi pour les contours difficiles
- ☑ Rectification propre et régulière de pièces uniques et de séries
- ☑ Remplacement rapide des plaquettes amovibles en carbure
- ☑ Petite tête de mesure avec plaquette amovible, aussi pour les alésages à partir de $\varnothing 19.4$ mm

Options

- ☑ Plaquettes amovibles à rayon R1,2 - R2,5 mm

Contenu de la livraison

- ☑ Pâte de cuivre
- ☑ Clé Torx T 15
- ☑ Mode d'emploi

Données techniques

	SMA 20-AEF ☑	SMA 20-APF ☑
Moteur	1,2 kW 11 000 tr/min	0,67 kW 12 000 tr/min
Énergie	230 V, 50/60 Hz	1.200l / min 6-7 bar
Largeur du chanfrein maxi.	4 mm	4 mm
Roulement de guidage	min. $\varnothing 19,4$ mm	min. $\varnothing 19,4$ mm
Tête de mesure	45°	45°
Poids	2,95 kg	2,95 kg
Réf.	65694	68409