



## BORNE D'ALIMENTATION 300-1

Acier | 1335 mm

### Spécifications

Borne cylindrique avec deux rainures continues situées dans la partie supérieure ainsi qu'une terminaison plate. Accès à la platine située à l'intérieur par une porte fermante à clé, glissoir pour câbles inclus. Type de protection IP 67.

### Montage


Modèle à visser (de l'intérieur)

### Finition

- Acier galvanisé ST37, tête en fonte d'aluminium, revêtement par poudre en coloris RAL standard ou DB 703
- Modèle standard avec plaque d'adaptation, sans raccordements électriques et d'eaux
- Y compris un glissoir de câble (fonctionnement possible avec clapet fermé)
- Configurations pour raccordements électriques et d'eaux disponibles contre supplément de prix



	Montage fixe
<b>Borne d'alimentation 300-1</b>	<b>300.010</b>




## BORNE D'ALIMENTATION 300-1

EII Luxembourg



### 1 Équipé pour le raccordement électrique ou d'eau (facultatif)

*Exemple : raccordement d'eau avec deux points d'extraction 3/4" avec raccord de tuyau et possibilité de vidange avant la période de gel.*



### 2 Y compris glissoir pour câbles

*Les lignes peuvent être conduites par le glissoir pour câbles. Cela permet un fonctionnement avec le rabat fermé.*



### 3 Volet d'inspection verrouillable avec serrure à cylindre profilé

### 4 Livraison avec 3 clés

