



BORNE D'ÉCLAIRAGE 240 DEL

Fonte d'aluminium | 870 mm

Spécifications

Borne cylindrique en fonte d'aluminium avec trois rainures continues moulées dans la masse et un pied conique. Fixation en forme de bague de six points lumineux DEL dans des boîtiers en acier inoxydable entre la première et la deuxième rainure. Fonctionne avec 24 V très basse tension, câble de raccordement de 2 mètres avec connecteur à fiche dans la partie inférieure de la borne. Type de protection IP 67.

Montage


Disponible uniquement avec la Technologie 3p

Finition

Revêtement par poudre en coloris RAL standard ou DB 703

Informations techniques

- Unité d'éclairage : 6 x points lumineux DELs, Ø 25 mm
- Tension d'alimentation : 24 volts DC
- Flux lumineux : 6 x env. 15 lm
- Puissance connectée : 1,5 W (6 x 0,25 W)
- Angle de rayonnement : vertical 360°, horizontal env. 120°
- Couleur de la lumière : 6000 K, 2800 K
- Type de protection : IP 67



			Technologie 3p
Borne d'éclairage 240 DEL	6000 K	blanc froid	240.020
Borne d'éclairage 240 DEL	2800 K	blanc chaud	240.120

