

# TV 15-SL | TV 40-SL | TV 100-SL | TV 200-SL | TV 350-SL | TV 500-SL | TV 500-SL Long | TV 1000-SL

## Vibrateur à cuve / Machine de polissage mécano-chimique et trovalisation

Les machines de ponçage à glissière à auge ont une capacité de 23 à 1180 litres. Elles permettent de traiter la surface de pièces à usiner de formes et de tailles différentes.

Cela est possible grâce aux meules, à la masse de remplissage et à l'eau, avec la machine de trovalisation appropriée.

Les pièces délicates peuvent être traitées sans contact par l'intermédiaire de chambres ou de porte-pièces.

Stationnaire



Arêtes droites



Contours



TV 1000-SL

### Domaines d'application

- ▶ Ébavurer, polir, éclaircir, nettoyer, désenflammer, lisser, dégraisser, arrondir les arêtes et sécher les petites pièces découpées au laser, au jet d'eau ou au plasma ou les pièces usinées finement.



### Données techniques

	TV 15-SL ☺	TV 40-SL ☺	TV 100-SL ☺	TV 200-SL ☺
Moteur	0,1 kW	0,55 kW	1,1 kW	1,5 kW
Énergie	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	400 V / 50Hz	400 V / 50Hz
Dimensions du bac (L×l×H)	490 x 225 x 230 mm	590 x 290 x 290 mm	1000 x 400 x 400 mm	1240 x 440 x 475 mm
Capacité	23 l	53 l	130 l	240 l
Dimensions (L×l×H)	630 x 300 x 500 mm	790 x 415 x 670 mm	1280 x 890 x 920 mm	1430 x 950 x 925 mm
Poids	110 kg	175 kg	300 kg	400 kg
Réf.	67144	67146	67147	67149



TV 15-SL avec séparateur

### Avantages professionnels

- ▶ Ébavurage et polissage de diverses pièces avec une seule machine
- ▶ Sélection de la force de vibration
- ▶ Couvercle de protection acoustique disponible en option
- ▶ Avec minuterie
- ▶ Large gamme d'abrasifs et de composés

### Caractéristiques

- ✔ Construction durable stable avec cuve en acier revêtue de plastique
- ✔ Action uniforme sur la surface totale
- ✔ Vidage très facile de la cuve après le traitement
- ✔ Séparation des pièces et des meules via un séparateur
- ✔ Idéale également pour les pièces plus longues

### Options

- ✔ Produits de meulage et de polissage pour une utilisation personnalisée
- ✔ Additifs (Compounds)
- ✔ Séparateur
- ✔ Parois de séparation
- ✔ Couvercle de protection acoustique, pneumatique
- ✔ Diverses possibilités pour le traitement de l'eau

### Contenu de la livraison

- ✔ Pompe de dosage
- ✔ Commande avec régulation du régime
- ✔ Mode d'emploi

### Données techniques

	TV 350-SL	TV 500-SL	TV 500-SL Long	TV 1000-SL
Moteur	1,1 kW x 2	1,1 kW x 2	1,1 kW x 2	4,0 kW x 2
Énergie	400 V, 50/60 Hz	400 V, 50/60 Hz	400 V / 50Hz	400 V / 50Hz
Dimensions du bac (LxIxH)	1250 x 520 x 520 mm	1580 x 580 x 645 mm	2300 x 450 x 470 mm	1750 x 820 x 850 mm
Capacité	380 l	550 l	550 l	1180 l
Dimensions (LxIxH)	1350 x 930 x 950 mm		3750 x 1000 x 750 mm	3354 x 1150 x 1330 mm
Poids	750 kg	1050 kg	1180 kg	2500 kg
Réf.	67151	75361	67155	67157