

RAPID

Machine de tampographie



MACHINES DE TAMPOGRAPHIE ACCESSOIRES SERVICE

La serie pour une utilisation à grande vitesse

L'entraînement électromécanique est caractérisé pour sa souplesse

Procédé d'impression stable grâce à un disque à cames

Machines de tampographie standard

Série RAPID

La série **RAPID** est exactement ce qu'il vous faut pour des exigences élevées. Parfaitement à sa place dans une intégration d'automatisation avec des exigences élevées de rendement.

L'entraînement électromécanique d'une grande efficacité énergétique, allié au fonctionnement très silencieux pour des motifs à imprimer précisément sur des repères, garantissent votre valeur ajoutée. Le clavier tactile permet un grand nombre de possibilités de réglage, y compris celle de régler la machine exactement en fonction des tâches spécifiées par le client.

Tous les modèles de la série **RAPID** existent en option avec le système d'enlèvement des encres résiduelles latéral ou frontal, pour les espaces réduits. Pour une meilleure conversion, le système d'enlèvement des encres résiduelles se rabat vers le haut.

Pour les utilisations spéciales, la **RAPID 3000 /60-1** est disponible sans entraînement propre et peut être entraînée par pignon à chaîne ou par une courroie crantée externe.

Une série de machines conçue pour fonctionnement **24h en continu**.



RAPID 2000/60-3



RAPID 2000/90



RAPID 2000/130



RAPID 3000/60-1
Modèle à intégrer dans une automatisation pour entraînement externe

Série RAPID

La stabilité en point de mire



Avec la tampographie
tout devient dosable

Technique

Série RAPID

RAPID		RAPID 2000/60-3	RAPID 2000/90	RAPID 2000/130	RAPID 3000/60-1
Modèle à intégrer	N° réf.	01 00 10	01 00 13	01 00 12	01 06 20 ¹⁾ / 01 06 21
Système d'enlèvement des encres résiduelles		en option	en option	en option	–
Marche cycle par cycle		oui	oui	oui	–
Impression multiple		oui	oui	oui	–
Marche continue		oui	oui	oui	–
Compteur de pièces		oui	oui	oui	–
Régulation graduelle de la vitesse		oui	oui	oui	–
Nombre de cycles/heure	max.	1500–6000	1300–5400	1700–4500	8000
Dimension d'encrier/encrier raclant	Ø mm	60	90	130 (en option : 140)	60
Pression d'appui de l'encrier raclant graduelle		oui	oui	oui	oui
Dimension du cliché	mm	70 x 140	100 x 215	150 x 300	70 x 140
Dimension max. du motif imprimé	Ø mm	55	85	120 (en option : 130)	55
Course du tampon au-dessus de la pièce	mm	84	123	160	84
Course du tampon au-dessus du cliché	mm	24	38	45	24
Hauteur montage tampon maxi.	mm	63	90	110	63
Force de pression	N	500	1500	2000	500
Entraînement		électromécanique	électromécanique	électromécanique	à entraînement externe
Puissance	kW	0,5	1,0	1,0	–
Tension de raccordement	V/phasée	230V/1/N/PE	230V/1/N/PE	230V/1/N/PE	–
Interface		D-SUB 37 pôles	D-SUB 37 pôles	D-SUB 37 pôles	–
Fréquence du réseau	Hz	50–60	50–60	50–60	–
Commande		automate programmable industriel	automate programmable industriel	automate programmable industriel	–
Tension de commande	V/DC	24	24	24	–
Pré-fusible	A	16	16	16	–
Raccord pneumatique filtre fin 5 µm	bar	–	–	–	–
Consommation d'air/cycle	NL	–	–	–	–
Largeur	mm	261	327	394	339
Profondeur	mm	550	706	940	357
Hauteur	mm	595	675	825	381
Poids	env. kg	60	120	210	32

1) sans graissage central

Machines de tampographie standard

Série RAPID

12x RAPID

Machines de tampographie dans des systèmes entièrement automatisés.



5x RAPID

Machines de tampographie dans les automatisations avec plateau rotatif.



Inclus dans la livraison

- Kit d'outillage
- Gobelet
- Bouteille à bec verseur
- Table de montage
- Pince
- Encrier/encrier raclant
- Bague de pression
- Accouplement tampon
- Tampon de tampographie
- Documentati

Accessoires & options

- Encriers/encriers raclants, acier, plastique, aluminium, ClipLock®
- Diverses platines à chariot croisé et platines à chariot croisé pour plaques
- Réglages de l'inclinaison
- Décalage du tampon
- Plateau tournant
- Le système d'enlèvement des encres résiduelles à gauche/à droite/devant
- Entraînement avec chaîne, courroie crantée

TAMPOPRINT® GmbH
Lingwiesenstraße 1
70825 Korntal-Münchingen
GERMANY

Tel. +49 7150 928-0
Fax +49 7150 928-400

info@tampoprint.de
www.tampoprint.de

TAMPOPRINT® IBERIA S.A.U.
Polígono Industrial Martorelles
C/ Sant Martí, s/n (entre Gorgs y Mogent)
08107 Martorelles (Barcelona), SPAIN

Tel. +34 93 2327161
Fax +34 93 2471500

tampoprint@tampoprint.es
www.tampoprint.es

TAMPOPRINT® INTERNATIONAL CORP.
1400 26th Street, Vero Beach
FL 32960
USA

Tel.+1 772 778-8896, 800 810-8896
Fax +1 772 778-8289

info@tampoprint.com
www.tampoprint.com



Données techniques
tampo.link/rapid

La reproduction de la désignation des produits ou des marques inhérentes à ce prospectus, n'autorise pas à supposer, même en l'absence de caractérisations particulières, que tels noms ou tels symboles puissent être considérés comme libres dans le sens de la législation sur les marques et ainsi librement reproduits. Tous les droits restent la propriété du dépositaire. Les produits TAMPOPRINT font l'objet de développement permanent à la pointe de la technique. Les illustrations et les descriptions sont, de ce fait, non contractuelles. Nos machines sont fabriquées en conformité avec les directives européennes en vigueur en matière de machines et des produits aux normes EN 1010 - 1 et 1010 - 2.

Copyright © TAMPOPRINT GmbH. Sous réserve de modifications techniques ou autres.

Tous les sites sont certifiés ISO 9001:2015

09/2021