Appareil de mesure de câble VCPX5

Pour mesurer des échantillons de câbles ayant des diamètres extérieurs jusqu'à 130 mm

Article nº: 401.0010.01

Données techniques:

Encombrement (largeur x longueur x hauteur)	600 x 560 x 910 mm
Poids	54 kg
Tension d'alimentation	110 - 230 V 50 - 60 Hz
Puissance absorbée	100 W maxi
Résolution	= 0,1% du champ d'image
Éclairage	LED
Caméra	1 à 3 caméras personnalisées, haute résolut
Plage de mesure 0 - 130 mm	S 0 - 5 mm M 5 - 40 mm L 40 - 130 mm
Combinaisons disponibles	SM 0 - 40 mm ML 40 - 130 mm SML 0 - 130 mm
Norme de Mesure	**conformément à IEC 60811 -201; -202 ; -203 / LV 112 (Facteur A)**

Détails de l'instrument:

- Dimension de l'objet/ intervalle de mesure jusque 130mm (des personnalisations plus importantes sont réalisables)
- Procédé de mesure rapide, fiable et très facile
- Peu de formation requise
  (livré sans base de données, l'instructions d'utilisation initiale spécifiée par le client ne dure que 15 minutes)
- Mesures selon les normes **IEC 60811 -201, -202, -203 / LV 112 (Facteur A)**
- Logiciels adaptés : FMC3 (logiciel de mesure), VCPEasy et ProCable3 (système CAQ)
- Divers logiciels CAQ externes sont connectables (CIQ-AESA, ADVARIS, QDA-ASI-DATAMYTE, QUASAR, etc.)
- Aucune possibilité d'influencer le résultat par l'opérateur en ce qui concerne a focalisation optique par défaut ainsi
  que sur l'éclairage intelligent et homogène, optimisé par défaut,
- Résistant aux chocs et aux vibrations grâce à un agencement optimisé des capteurs et à une répartition équilibrée du poids
- Mesures rapides et très précises grâce à la construction robuste et à la facilité d'utilisation
- Le logiciel de mesure permet différentes interventions de réglages au niveau de l'opérateur
  (production, laboratoire, administrateur, service, etc.)
- Les composants individuels normalisés conduisent à la sécurité de l'approvisionnement
  et donc à un délai de livraison court
- Connexion facile avec des périphériques externes

Domaine d'application:

- Système basé sur une caméra pour des mesures geométriques à partir d'isolations et de gaines
  (mesure selon les normes)
- Appareil de mesure spécialement conçu pour la production et les laboratoires
  (Test rapide, avec VCPEasy: mesure en pressant un seul bouton)
- En utilisant différents objectifs et caméras de haute résolution des échantillons de câbles très petits soit des très grandes peuvent être mesurées

iiM AG
Neuer Friedberg 5
D 98527 Suhl

Téléphone: (+49) 3681 / 455 19-0
Fax: (+49) 3681 / 455 19-11
www.iim-AG.com