

KKF 3-SL

Chanfreineuse pour contours

C'est notre chanfreineuse à arêtes et contours puissante et dispose du plus grand plateau. Ses fraises à plaques amovibles robustes sont idéales pour la rectification de pièces grandes et lourdes.



Domaines d'application

- ▶ Épaisseur minimale de pièce de 2 mm
- ▶ Utilisable pour les aciers, max. 1.000 N/mm², l'aluminium, le laiton, le cuivre, les plastiques, de plastiques mous au verre acrylique, le bois et bien plus encore
- ▶ Chanfreiner ou arrondir des contours intérieurs et extérieurs





Avantages professionnels

- ▶ Grands plateau
- ▶ Fraise à plaques amovibles robustes
- ▶ Pour une utilisation durable
- ▶ Approche de fraise par réglage parallèle du plateau
- ▶ Avec tubulures d'aspiration



D'autres accessoires sont disponibles dans notre **catalogue d'accessoires**.

KKF 3-SL avec module d'alimentation et chariot

Caractéristiques

- ☑ Réglage de chanfrein précis par vis micromètre
- ☑ Angle de chanfrein réglable par l'utilisation de différentes fraises à plaquettes amovibles
- ☑ Remplacement d'outil rapide et facile
- ☑ Réglage de la vitesse de rotation
- ☑ Plateau machine durci avec tubulure d'aspiration

Options

- ☑ Chariot mobile avec grandes roulettes en caoutchouc
- ☑ Aspiration
- ☑ Guide
- ☑ Fraise à plaquette de retournement avec guide à roulement à partir de $\varnothing 10$ mm
- ☑ Manchon réducteur pour fraise à ébavurer en VHM de 12 mm
- ☑ Plaquettes amovibles à rayon R1,2 - R6 mm
- ☑ Avance automatique

Contenu de la livraison

- ☑ Clé Allen 4 mm
- ☑ Clé Torx
- ☑ Bague de butée pour l'utilisation de bagues d'insertion
- ☑ Mode d'emploi

Données techniques

	KKF 3-SL
Moteur	1,5 kW 1 000 - 7 500 tr/min
Énergie	400 V, 50 Hz
Largeur de chanfrein	5 mm
Roulement de guidage	min. $\varnothing 6$ mm
Tête de mesure	15° - 90°
Dimensions (LxIxH)	530 x 380 x 400 mm
Plateau	520 x 330 mm
Poids	66,9 kg
Réf.	55111



KKF 3-SL