

BACS DE RÉTENTION MOBILES AVEC PANNEAU PERFORÉ DE TYPE LPW



LPW 200-2 équipé d'un porte outils et bac d'égouttement sur le panneau perforé

Soutirage mobile, simple et sécurisé d'huile et autres liquides à divers points d'utilisations pour fûts de 60 et 200 litres

- Bac de rétention en tôle d'acier de 3 mm
- Caillebotis galvanisé (charge admissible 1000 kg/m²)
- Panneau perforé en tôle d'acier, construction robuste, perforations carrées de 10 mm en continu tous les 38 mm pour un positionnement au choix des portes outils
- Poignée galvanisée

Versions

LPW 200-1 à -3

- 2 roues pivotantes et 2 roues fixes en polyamide de Ø 180 mm, dont une roue pivotante avec arrêtoir - hauteur 225 mm

LPW 60-1 à -3

- 2 roues pivotantes et 2 roues fixes en polyamide de Ø 100 mm, dont une roue pivotante avec arrêtoir - hauteur 225 mm

LPW 200-4

- équipé d'une console en tôle perforée
- avec sa sangle de sécurité
- Roues - Ø 100 mm, - hauteur 125 mm

Options

- Porte-outils galvanisé
- Bac d'égouttement galvanisé équipé d'une fixation pour le pistolet de soutirage.



	Nombre max. (Nbres de fûts en litres)	Dimensions (LxPxH) (mm)	Dimensions du bac (LxPxH) (mm)	Volume de rétention (l)	Poids laqué / galv.(kg)
LPW 60-1	1x 60	570 x 590 x 1775	500 x 500 x 505	67	52 / 54
LPW 60-2	2x 60	570 x 890 x 1685	500 x 800 x 415	73	64 / 66
LPW 60-3	2x 60	875 x 500 x 1685	800 x 500 x 415	73	56 / 58
LPW 200-1	1x 200	870 x 890 x 2110	800 x 800 x 610	222	100 / 104
LPW 200-2	2x 200	870 x 1290 x 2015	800 x 1200 x 515	243	122 / 126
LPW 200-3	2x 200	1280 x 800 x 2015	1200 x 800 x 515	243	110 / 114
LPW 200-4	1x 200	1450 x 800 x 1195	1295 x 800 x 415	243	101 / 109

- 100% étanchéité, testée – contrôlée – certifiée
- Liquides inflammables des catégories GHS 1-3
- Liquides dangereux pour la nappe phréatique des catégories GHS 1-4