

"MOBILA"

Bureau palettisable

Acier double paroi ref. GRAND ANGLE



ATOUTS

- Bureaux livrables « montés d'usine » : installation et utilisation immédiate
- Bureaux déplaçables à l'aide d'un chariot élévateur (force 1,5t minimum)
- 5 dimensions « standard » : de 4 à 12m² (double paroi) (autres dimensions sur demande)
- Isolation thermique et acoustique renforcée
- Equipement électrique normalisé

APPLICATIONS

- Fermer un espace de travail (bureau, magasin...), une zone de détente
- Isoler une activité à l'intérieur d'un bâtiment (bureau maîtrise, réception...)
- Créer un bureau sans effectuer de travaux



LIVRÉ MONTÉ D'USINE - LIVRÉ MONTÉ D'USINE - LIVRÉ MONTÉ D'USINE - LIVRÉ MONTÉ D'USINE - LIVRÉ MONTÉ D'USINE -



Descriptif



"GRAND ANGLE"

Cloison

- Cloison double paroi métallique laquée époxy
Partie pleine : parements aciers + laine minérale
Partie vitrée : soubassement plein hauteur 1047 mm + vitrage 6 mm
- Montant profil acier laqué bleu
- Epaisseur des parois hors tout : 52mm

Porte

- Porte bois alvéolaire simple battant - passage utile 800 mm x 2040 mm
- Serrure encastrée avec canon européen, garniture polyamide

Plafond

- Panneau mélaminé blanc, épaisseur : 12 mm
- Fixation sur les cloisons
- Hauteur sous plafond : 2220 mm

Plancher

- Plancher bois aggloméré revêtu
- Châssis de palettisation en tubes d'acier soudés
- Hauteur plancher + châssis : 170 mm

Coloris standard





- Cloison : Blanc Ral 9010
 - Montants : Bleu Ral 5003
 - Profil pvc : blanc
 - Porte : blanc
- (Autre coloris sur demande)

Equipements complémentaires en option


- Renforcement acoustique : plafond double paroi et vitrage isolant 4.12.4mm
- Coffret de protection*, prises de courant 10/16A, interrupteurs, luminaires
- Prises téléphoniques, prises informatiques
- Ventilation
- Chauffage
- Double vitrage 4/12/4
- Isolation du plafond (laine minérale)
- Porte coulissante, porte avec oculus, porte entièrement vitrée

* coffret norme C15-100 pour alimentation monophasée 230V-régime de neutre TT

Dimensions « standard »



Hauteur Hors tout : 2,44m



Accès au bâtiment : prévoir un passage libre de (l*h)3,5*3m



20/07/2017



SARL M-D-R
23 rue du Châtelier 72200 Cré sur Loir Tél. : 02 43 45 01 10
www.m-d-r.com contact@m-d-r.com

Photos non contractuelles. Dans un souci permanent d'amélioration de nos produits, nous nous réservons le droit de les modifier

