



ALLESTIMENTO IN ABS

| DATI TECNICI | |
|---|--------------|
| Massima altezza di lavaggio (mod. 230/260) | 2300/2600 mm |
| Massima larghezza di lavaggio | 2300 mm |
| Massima larghezza tra le colonne | 2450 mm |
| Massima altezza impianto (mod. 230/260) | 3015/3315 mm |
| Massima larghezza impianto | 3560 mm |
| Massima larghezza impianto con paraspruzzi | 3800 mm |
| Massima lunghezza impianto con allestimento | 3200 mm |
| Lunghezza rotaie | 11/14 m |
| Interasse rotaie | 2500/2850 mm |
| Pressione acqua alimentazione impianto | 3 bar (min.) |
| Pressione aria alimentazione impianto | 8 bar (min.) |

I dati della presente pubblicazione sono puramente indicativi e non vincolano MIX srl che potrà variarli senza alcun preavviso.



PULSE 4SE
A N T E P R I M A



Via Casale, 23 - SS n°31
15040 Occimiano (AL) Italia
T. +39 0142 400400
F. +39 0142 808061

www.mixsrl.com
info@mixsrl.com



PULSE 4SE

DOPPIO PORTALE DI LAVAGGIO
MULTIPROGRAMMABILE

**Nuovo PULSE 4SE, la soluzione completa
per esplorare nuovi percorsi di lavaggio**

Tutta l'essenza della nostra tecnologia
al servizio del cliente più esigente

Avrete a disposizione gruppi funzionali avanzati
che garantiscono un'efficienza operativa di altissimo livello.
I due portali di cui è dotato PULSE 4SE effettuano flussi
di lavoro combinati al fine di ottimizzare il tempo totale
del ciclo di lavoro.



- 1 PRODOTTO CHIMICO A SEGUIRE
- 2 ALTA PRESSIONE TOTALE
- 3 LAVARUOTE AD ALTA PRESSIONE ROTANTE
- 4 LAVARUOTE A SPAZZOLE

