

**Processus sécurisés et faible usure.**

Sur le **HONSEL BZ 143A**, les mâchoires sont spécialement adaptées à la cannelure trapézoïdale du mandrin.

Avec le mécanisme de serrage modifié, cela garantit une **pose sûre et ferme** des rivets aveugles à haute résistance de type **FERO®-BULB** (ou similaire) d'un diamètre de tige allant de 3,8 à 6,15 / 6,5 mm !

L'usure des mâchoires est réduite au strict minimum !



Optimisé pour les **rivets aveugles à haute résistance** de 6,4 et 7,8 mm de diamètre avec mandrin à rivet cannelé !

**Nez de pose**

321528200066	Nez de pose de retenue 6,4 mm
321528200067	Nez de pose de retenue 7,8 mm

Pièces de rechange/d'usure

321528045080	Jeu de mors
321143000010	Douille de guidage
321143000012	Douille de serrage BZ143
321143000013	Ressort de compression BZ143
321143000016	Douille avant BZ143
321143000025	Rallonge de piston BZ143

Family Facts des outils de pose oléopneumatiques
HONSEL à la page 65.

		2,4	3,0	3,2	4,0	4,8	5,0	6,0	6,4	8,0
									Aluminium	
									Acier	
									Inox	
	6,5 mm			24 000 N à 7 bar				G 1/4 interne, pose possible à gauche ou à droite		
	2,5 kg			< 75 dB(A)		<ul style="list-style-type: none"> • 1 outil oléopneumatique BZ 143A à partir de 2021 dans un L-Boxx® HONSEL • 2 nez de pose • 1 jeu de mâchoires • 1 flacon d'huile hydraulique/kit de remplissage d'huile • 2 récupérateurs de tiges 				
	5-7 bar									
	18 mm									
	3,5 litres									
Article n° 320143000000										





NOUVEAU ! Tous les outils de pose oléopneumatiques à partir de 2021 dans le L-Boxx® **HONSEL**



Boîtier en plastique de qualité et durable.



Plusieurs raccords d'air comprimé pour une position de travail toujours correcte des droitiers et des gauchers.



Possibilité de suspension intégrée pour travailler avec un balancier.



Possibilités de réglage individuel de l'aspiration.



Nez de pose stockés directement dans le fond de l'appareil.

Nez de pose standard très plats pour un comportement de pose optimal.



Embout de fermeture pour une pose sûre des rivets aveugles sans récupérateur de tiges.



Grand récupérateur de tiges robuste pour les mandrins de rivet aveugle démontés.