

### TECHNISCHE DATEN:

#### Aufbau

Verschlusschraube Polyamid PA6 GF30 V-0  
 O-Ring Auswahl aus drei Werkstoffen möglich  
 02: Silikonkautschuk VMQ  
 03: Ethylen-Propylenkautschuk EPDM  
 04: Nitrilkautschuk NBR  
 Anschlussgewinde metrisch, nach EN 60423

#### Eigenschaften

- zum sicheren Verschließen einer nicht benutzten Gewinde- oder Durchgangsbohrung

#### Temperaturbereich

abhängig von den Werkstoffen  
 02: -55 °C / +120 °C  
 03: -40 °C / +120 °C  
 04: -40 °C / +100 °C

#### Schutzart

IP66 / IP68 - 10 bar (6h) / IP69K

### TECHNICAL DATA:

#### Configuration

Screw plug Polyamide PA6 GF30 V-0  
 O-ring choice from three materials possible  
 02: Silicone rubber VMQ  
 03: Ethylene-Propylene rubber EPDM  
 04: Nitrile rubber NBR  
 Connecting thread metric, as per EN 60423

#### Properties


- for secure sealing of unused threaded or clearance hole

#### Temperature range

depending on the materials  
 02: -55 °C / +120 °C  
 03: -40 °C / +120 °C  
 04: -40 °C / +100 °C



#### Protection grade

IP66 / IP68 - 10 bar (6h) / IP69K



### Merkmale

### Characteristics

A	L mm	SW1 mm	H mm	O-Ring Werkstoff		 RAL 9005 tiefschwarz jet black Art.-Nr. / Part No.
M12x1,5	10	16	15	VMQ	100	V301-1012-02
M16x1,5	10	21	15	VMQ	100	V301-1016-02
M20x1,5	11	25	16	VMQ	100	V301-1020-02
M25x1,5	11,5	30	17,5	VMQ	100	V301-1025-02
M32x1,5	13	37	20	VMQ	50	V301-1032-02
M40x1,5	13	46	20	VMQ	25	V301-1040-02
M50x1,5	15	56	23	VMQ	25	V301-1050-02
M63x1,5	15	69	23	VMQ	25	V301-1063-02
M12x1,5	10	16	15	EPDM	100	V301-1012-03
M16x1,5	10	21	15	EPDM	100	V301-1016-03
M20x1,5	11	25	16	EPDM	100	V301-1020-03
M25x1,5	11,5	30	17,5	EPDM	100	V301-1025-03
M32x1,5	13	37	20	EPDM	50	V301-1032-03
M40x1,5	13	46	20	EPDM	25	V301-1040-03
M50x1,5	15	56	23	EPDM	25	V301-1050-03
M63x1,5	15	69	23	EPDM	25	V301-1063-03
M12x1,5	10	16	15	NBR	100	V301-1012-04
M16x1,5	10	21	15	NBR	100	V301-1016-04
M20x1,5	11	25	16	NBR	100	V301-1020-04
M25x1,5	11,5	30	17,5	NBR	100	V301-1025-04
M32x1,5	13	37	20	NBR	50	V301-1032-04
M40x1,5	13	46	20	NBR	25	V301-1040-04
M50x1,5	15	56	23	NBR	25	V301-1050-04
M63x1,5	15	69	23	NBR	25	V301-1063-04