

REF: PE1900



Ruban adhésif en polyéthylène avec adhésif acrylique transparent pour la réparation des serres.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PROPRIÉTÉS ADHÉSIFS	VALEURS MOYENNES	MÉTHODES DE APPLICATION
Épaisseur du support	100 my \pm 3 %	AFERA-PSCT
Épaisseur totale	128 my \pm 6 %	
Adhésion à l'acier	\geq 270 g/cm	
Résistance à la traction	\geq 3 Kg /cm	
*forte adhérence initiale.		
*Ruban adhésif "écologique" sans solvants nocifs		

Applications recommandées:

- * Réparation de matières plastiques à l'intérieur et à l'extérieur.
- * Réparation de serres.
- * Scellement de sacs plastiques.
- * Pour l'épissure de plaques PE basse densité dans le secteur de la construction.
- * Épissures en général.

Le matériau n'est pas facile à déchirer même en cas de perforations.

Conditions générales:

Il est recommandé de veiller tout particulièrement à ce que les surfaces de contact soient exemptes de graisse, d'huile, de poussière ou de toute autre substance antiadhésive. Les données techniques contenues dans cette spécification du produit sont destinées à guider l'utilisateur final et n'impliquent aucune garantie légale concernant certaines propriétés en raison des nombreuses influences pouvant survenir lors de la manipulation et de l'utilisation du produit. Avant utilisation, le consommateur doit évaluer l'adéquation du produit à son usage spécifique et assumera tous les risques et responsabilités liés à une telle utilisation.

DISTRIBUCIONES JULMARSA S.L.

info@julmarsa.com; www.julmarsa.com

Tf:+34 91 7254255