

## Spécifications de la T3-OPX

### Fonctionnement

Type d'encre	Encre pigmentaire, 4 cartouches CMJN individuelles
Résolution d'impression	1200 x 1200 dpi
Vitesse d'impression	Jusqu'à 27 m/min (18 po/s)
Surface d'impression	Largeur : 297 mm (11,7 po)
Capteurs de support	Capteur TOF optique, position réglable Capteur de pression pour contrôle de la hauteur
Connectivité	802.3 LAN (10/100/1000) Port Ethernet
Pilote	32/64 bits Windows 10, 8, 7, 32/64 bits Windows XP Windows Vista
Logiciels	Logiciel TrojanControl RIP

### Caractéristiques environnementales et physiques

Fonctionnement de l'imprimante	Fonctionnement : 15 à 30 °C (59 ° à 86 °F) Transport : 40 à 60 °C (-40 à 140 °F) Humidité relative : 20 à 80 % Altitude : 0 à 3048 m
Alimentation requise	100 à 240 Vc.a. – 50/60 Hz (Alimentation 9 A)
Dimensions de l'unité d'impression	Largeur : 518 mm (20,4 po) Longueur : 516 mm (20,3 po) Hauteur : 290 mm (11 po) (sans le support réglable en hauteur)
Poids	20 kg (44 lb)
Dim. unité de nettoyage du support	Largeur : 457,5 mm (18 po) Longueur : 154 mm (6 po)
Poids de l'unité de nettoyage du support	3,5 kg (8 lb)
Écran tactile	15,6"
Accessoires en option	Table de convoyeur, plusieurs guide-papiers, table de marge, bac de récupération, flux de travail RIP, logiciel de gestion des couleurs, logiciel de conception graphique (gestion de données variables)

### Consommables

Cartouches d'encre	C : 238 ml M : 233 ml J : 225 ml N : 498 ml Pages ISO : N : 20 000 pages CMJ : 16 000 pages
Type d'encre	Encres aqueuses pigmentaires

### Consommables

Maintenance	Plateau d'entretien remplaçable
Volume de goutte moyen	10 pl N, 8,5 pl CMJ
Maintenance	
Types	Papier non couché, carton, papier cartonné
Largeur	En fonction du transport/ de l'installation 600 mm (23,6 po) (table standard) 1000 mm (39,3 po) (table large)
Longueur	902 mm (35,5 po)
Épaisseur	0 à 100 mm (0 – 4 po) calibrage automatique de la hauteur

### Table de tri 1 Standard

Vitesse	Jusqu'à 27 m/min (18 po/s)
Alimentation requise	100 à 240 Vc.a. – 50/60 Hz (Alimentation 2,5 A)
Dimensions	Largeur : 626 mm (24,6 po) (avec arrêt d'urgence) Longueur : 1507 mm (59,3 po) Hauteur : 892 mm à 595 mm (35 po – 23,4 po)
Largeur de l'équipement de support	600 mm (23,6 po)
Aspiration	5 ventilateurs à vitesses réglables

### Table de tri 1 Large

Vitesse	Jusqu'à 27 m/min (18 po/s)
Alimentation requise	100 à 240 Vc.a. – 50/60 Hz (Alimentation 2,5 A)
Dimensions	Largeur : 1026 mm (40,3 po) (avec arrêt d'urgence) Longueur : 2007 mm (79 po) Hauteur : 890 mm à 590 mm (35 po – 23,2 po) (5 positions)
Largeur de l'équipement de support	1000 mm (39,4 po)
Aspiration	5 ventilateurs à vitesses réglables
Courroies	8



TrojanLabel®

# T3-OPX



Le **T3-OPX** TrojanLabel® permet une impression couleur de haute qualité directement sur des matériaux à surface réceptive à l'encre tels que les cartons, les cartes postales, les boîtes, les sacs en papier, les planches de bois, les enveloppes blister remplies ou les boîtes pliables prêtes à l'expédition. Utilisant des encres pigmentaires, le **T3-OPX** offre également une meilleure durabilité, ainsi qu'une résistance optimale à la lumière, à l'eau et aux éraflures.

CONTACTEZ-NOUS DÈS AUJOURD'HUI

[www.trojanlabel.fr](http://www.trojanlabel.fr) | +33 1.34.82.09.00 | [trojanlabel@astronovainc.com](mailto:trojanlabel@astronovainc.com)

AstroNova®

# LA SOLUTION DE SURIMPRESSION IDÉALE

Faites la connaissance du **T3-OPX**, un système de surimpression grand format durable

## Des encres pigmentaires durables

Ces encres pigmentaires durables ont été testées et sélectionnées pour leur résistance exceptionnelle à la lumière, à l'eau et aux éraflures. Économiques, les cartouches offrent une qualité d'impression remarquable et permettent des économies significatives tout au long de la durée de vie de l'imprimante.



## Calibrage automatique de la hauteur pour des changements de format rapides

Des capteurs à régulation de pression permettent un calibrage automatique précis de la hauteur d'impression en fonction de l'épaisseur du support (de 0 à 100 mm). Permet de passer rapidement (en moins de 2 minutes) d'un type de support à un autre.



## Intégration de chargeurs automatiques

La table de chargement et les guides-papier réglables permettent d'intégrer aisément tout type de chargeurs automatiques avec table de convoyeur.

## Diagnostics à distance

Grâce à une fonctionnalité intégrée, un technicien professionnel peut accéder à votre imprimante à distance et effectuer un diagnostic afin de limiter les temps d'immobilisation et poursuivre la production.



## Impression couleur de qualité professionnelle

Conçu pour une production 24 h/24 et 7 j/7, le T3-OPX permet une surimpression couleur de haute qualité en une seule passe, directement sur matériaux plats à surface réceptive à l'encre, tels que les cartons, les cartes postales, les boîtes, les sacs en papier, les enveloppes, les boîtes pliées, les panneaux de bois, etc.



Largeur d'impression  
297 mm (11,7") maximum

## Polyvalent

Développez aisément votre offre de produits et services pour attirer et fidéliser vos clients grâce à un étiquetage privé pour événements saisonniers ou promotionnels. Logiciel RIP pour faciliter l'ajustement des couleurs, le profilage, les tons directs et la gestion du flux de travail.



## Interface conviviale TrojanControl

Facile d'utilisation, l'interface utilisateur TrojanControl permet d'exécuter les fonctions de l'imprimante à l'aide d'un PC à écran tactile. La bibliothèque des tâches intégrée stocke les tâches d'impression, tandis que le calculateur de coûts permet de vérifier facilement le coût de chaque tâche.

