

AQ 1 | AQ 3

Unité de commande pour meuleuse électrique

Les unités de commande AQ1 et AQ3 sont équipées de 1 ou 3 raccords de moteur et sont conçues pour toutes les ponceuses électriques à pièce à main Assfalg. Les unités de commande prennent en charge une régulation continue de la vitesse et enregistrent individuellement les vitesses maximales réglées pour chaque raccordement.

L'électronique de commande intelligente permet des applications qui nécessitaient auparavant un grand nombre d'unités de commande. En même temps, la puissance de pointe allant jusqu'à 300 watts permet de travailler les matériaux les plus exigeants.



AQ 3



Caractéristiques

- ⚡ Puissance élevée allant jusqu'à 300 watts et 100 000 tours/minute
- ⚡ Trois raccords pour les pièces à main et les broches (AQ3)
- ⚡ Écran parfaitement lisible
- ⚡ Surveillance intelligente des connexions
- ⚡ Rotation à droite et à gauche
- ⚡ Fabriqué en Allemagne

Optionen

- ⚡ Interrupteur à pédale

Contenu de la livraison

- ⚡ Mode d'emploi

Données techniques

	AQ 1 ⚡	AQ 3 ⚡
Energie	230 V, 50/60 Hz	230 V, 50/60 Hz
Couple	8 Ncm	11 Ncm
Raccords du moteur	1	3
Dimensions (LxHxP)	135 x 250 x 215 mm	135 x 250 x 215 mm
Poids	2,8 kg	2,8 kg
Réf.	75369	73801