

DIPLAST TRANSFORMATION



Exemples de transformation.



Distriplast, seul fabricant européen entièrement spécialisé dans l'extrusion en continu de plaques alvéolaires PP, a mis au point une gamme de plaques spécifiques pour les besoins des transformateurs.

Certifiée ISO9001:2008 et ISO14001:2004, Distriplast est une entité de Beaulieu International Group à Dunkerque



Un service sur mesure

- La série «C» de plaques alvéolaires Diplast pour transformation est extrudée à partir de la meilleure qualité de mélanges PP, pour permettre au transformateur un large éventail technique d'emballages et protection correspondant aux exigences de l'industriel client.
- Les plaques peuvent être découpées, pliées, soudées à chaud ou par ultrasons, collées (après un traitement Corona).
- Couleurs standards Distriplast : translucide, blanc, noir à partir de 250kg ; jaune, bleu, vert, rouge à partir de 500kg. A partir de 2 tonnes de plaques commandées d'une même couleur, chaque couleur RAL peut être contretypée.
- Traitements techniques : matières ESD, VCI, ignifuge, antistatique, UV à partir d'une tonne.

Diplast

Transformation réussie

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification



Par définition, les productions de plaques destinées à être transformées sont exécutées selon votre cahier des charges. Notre longue expérience d'extrudeur nous permet de sortir des rapports épaisseur-grammage standards en vous proposant l'optimisation technique de votre plaque alvéolaire ; néanmoins, des caractéristiques dimensionnelles tolérancées forment quelques limites.

- Longueurs (sens de l'alvéole) minimale 0,8m, maximale 7,5m. Tolérances : ± 4 mm/m
- Largeurs minimale 0,6m, maximale 3m (2,4m en épaisseur ≥ 7 mm). Tolérances : $+3/-0$ mm/m (± 1 paroi/largeur épaisseur ≥ 7 mm),
- Tolérances d'équerrage : Diagonale ± 3 mm/m (± 5 mm/m pour épaisseur ≥ 7 mm),
- Tolérances de poids $\pm 2\%$.
- Tolérances de planéité ± 2 mm.

Emballage : Sur palette bois, cornières PP, plaque alvéolaire de protection+ coiffe PE, 2 cerclages PP+ film PE étirable.

Garantie : Traitement Corona 42 Dynes garanti 6 mois après livraison. Autres traitements, demander les conditions et limites de stockage.

Options : Certificats Contact Alimentaire, ESD, antistatique, VCI, anti-UV, ignifuge.



🌱 Dans sa démarche environnementale, Distriplast encourage le recyclage des matériaux en intégrant une part prépondérante de PP regranulé dans d'autres qualités de plaques. Nous rachetons aussi vos chutes de découpe de plaques alvéolaires PP propres (sans autre matériau) compactées en balles par camion complet.



🌱 DISTRIPLAST promeut le transport multimodal ; moins longtemps sur les routes, c'est moins de CO₂ rejeté. Pour ses clients du sud-est de la France, DISTRIPLAST veille à ne pas rejeter plus de CO₂ que pour un transport régional.

Distriplast Flandre SAS, Z.I. Petite Synthe, BP 20106 F - 59944Dunkerque Cedex 2 | www.distriplast.com
Distriplast.flandre@bintg.com - T +33 (0)3 28 29 24 80 - F +33 (0)3 28 25 19 93
TVA FR 10349077941 - SAS au capital de 6 900 000€
RCS Dunkerque 89B7 - Siret 349 077 941 00012 - NAF 252A
BIC : NATXFRPP, IBAN : FR76 3000 7999 9904 2085 9100 077