

ViewSonic CDE8620(CDE8620)

ViewSonic CDE8620 - Classe de diagonale 86" (86"visualisable) écran LCD rétro-éclairé par LED - signalisation numérique - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - D-LED Backlight



SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	ViewSonic CDE8620 86"Classe (86"visualisable) écran LCD rétro-éclairé par LED - 4K
Type de Produit	Écran plat LCD rétro-éclairé par LED
Classe de diagonale	86"
Taille de la diagonale	86"
Utilisation commerciale	Oui - signalisation numérique
Résolution	3840 x 2160
Format d'affichage	4K UHD (2160p)
Formats vidéo d'entrée	480p,720p,1080i,1080p,480i,2K,4K
Taux d'image et technologie d'amélioration	60 Hz Refresh Rate
Interface vidéo	HDMI
Nombre de ports HDMI	2 ports
Connectivité	LAN
Interface PC	VGA (HD-15),DisplayPort
Technologie	IPS
Technologie de rétroéclairage LCD	Rétroéclairage par LED - D-LED Backlight
Format de l'image	16:9
Tuner de télévision	Pas de tuner
Système de haut-parleurs	2 haut-parleurs
USB	3 ports
Accessoires compris	Télécommande,télécommande,piles,vis de montage mural,adaptateur RS-232
Tension	CA 100 - 240 V (50/60 Hz)
Dimensions (LxPxH) - sans support	193.1 cm x 8.2 cm x 110.9 cm
Poids	50.4 kg
Normes environnementales	ENERGY STAR

Spécifications détaillées

Général

Type de Produit	Écran plat LCD rétro-éclairé par LED
Classe de diagonale	218.4 cm (86")
Taille de la diagonale	218.4 cm (86")

Utilisation commerciale	Oui - signalisation numérique
Tuner de télévision	Pas de tuner
Présence de syntonisateur TV	Non
Interface vidéo	HDMI
Nombre de ports HDMI	2 ports
Interface PC	VGA (HD-15), DisplayPort
Conception	Conception bezel mince
Dimensions	Sans support
Largeur	193.1 cm
Profondeur	8.2 cm
Hauteur	110.9 cm
Poids	50.4 kg

Affichage

Technologie d'affichage LCD	IPS
Résolution	3840 x 2160
Format d'affichage	4K UHD (2160p)
Format de l'image	16:9
Taux d'image et technologie d'amélioration	60 Hz Refresh Rate
Technologie de rétroéclairage LCD	Rétroéclairage par LED
Enrobage	Anti-éblouissement, dur 2 H, 28 % de brume
Rapport de contraste d'image	1200:1
Luminosité	450 cd/m ²
Angle de visualisation	178 degrés
Angle de vue (vertical)	178 degrés
Temps de réponse	8 ms
Durée de vie du rétro-éclairage	30,000 heures
Fonctions supplémentaires	Logiciel ViewBoard Cast

Supports et systèmes de montage

Interface de montage pour écran plat	600 x 400 mm
Compatibilité VESA	Oui

Fonctionnalités vidéo

Formats vidéo d'entrée	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 2K, 4K
------------------------	--

Lecteur multimédia

Port USB	Oui
Nombre de ports USB	3
Système d'exploitation	Android OS 8.0

Télécommande

Type	Télécommande
------	--------------

Systeme audio

Systeme de haut-parleurs	2 haut-parleurs
Alimentation en sortie / Total	16 Watt
Haut-parleurs	2 x haut-parleur à canal principal - 12 Watt

Multimédia réseau et Internet

Connectivité	LAN
Protocole LAN	Fast Ethernet

Connexions

Type de connecteur	2 x entrée HDMI Entrée VGA Entrée DisplayPort Entrée audio Entrée série Sortie HDMI Sortie audio Sortie SPDIF LAN 2 x USB 2.0 USB 3.0
--------------------	---

Divers

Accessoires inclus	Télécommande,piles,vis de montage mural,adaptateur RS-232
Normes de conformité	Plug and Play,CB,FCC,RoHS,WEEE,cULus,MEPS,REACH,UkrSEPRO,ERP,RCM,CU,Mexico Energy label,Mexico CoC

Normes environnementales

Certifié ENERGY STAR	Oui
----------------------	-----

Alimentation

Périphérique d'alimentation	Alimentation électrique
Tension d'entrée	CA 100 - 240 V (50/60 Hz)

Dimensions et poids (emballé)

Largeur (emballée)	211.8 cm
Profondeur (emballée)	28 cm
Hauteur (Expédition)	127.1 cm
Poids (Expédition)	69.8 kg

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	20 - 80 % (sans condensation)

* Tech Data n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.