

VNG 753

Outil de pose pour écrous à sertir en aveugle étoilés oléopneumatique | avec réglage de la course



FILM



L'outil spécial **HONSEL** pour écrous à sertir en aveugle étoilés.

La pose de ces écrous se fait de manière simple et rapide grâce à la **très grande course** allant jusqu'à 15 mm et aux **mandrins filetés rallongés** correspondants.



Les écrous à sertir en aveugle étoilés sont utilisés partout où des composants fragiles doivent être assemblés et où les forces appliquées doivent être réparties sur la grande tête de pose repliée, tout en ménageant le matériau.



Family Facts des outils de pose oléopneumatiques **HONSEL** à la page 65.

Nez de pose / mandrins filetés

361800008613	Mandrin fileté M6
361800008813	Mandrin fileté M8
311800000206	Nez de pose M6
311800000208	Nez de pose M8

Pièces de rechange

321801000074	Contre-écrou M18x1
361802191075	Contre-écrou M9x0,75

VNG 753

	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
		optionnel		Acier		optionnel	
	2,9 kg		19 000 N à 7 bar		vissage 1800 tr/min. dévissage 2500 tr/min.		
	5-7 bar		< 75 dB(A) (68,32)		G 1/4 interne, pose possible à gauche ou à droite		
	7,5 litres		<ul style="list-style-type: none"> 1 outil oléopneumatique VNG 753 dans un L-Boxx® HONSEL kits d'équipement pour écrous à sertir en aveugle étoilés M6 et M8 1 flacon d'huile hydraulique/kit de remplissage d'huile 				
	8 - 15 mm						
Article n° 320753000000							





NOUVEAU ! Tous les outils de pose oléopneumatiques à partir de 2021 dans le L-Boxx® **HONSEL**



Boîtier en plastique de qualité et durable.



Plusieurs raccords d'air comprimé pour une position de travail toujours correcte des droitiers et des gauchers.



Possibilité de suspension intégrée pour travailler avec un balancier.



Possibilités de réglage individuel de l'aspiration.



Nez de pose stockés directement dans le fond de l'appareil.

Nez de pose standard très plats pour un comportement de pose optimal.



Embout de fermeture pour une pose sûre des rivets aveugles sans récupérateur de tiges.



Grand récupérateur de tiges robuste pour les mandrins de rivet aveugle démontés.